

HYDROLINE SALT SYSTEM VS 3.0 (by Hayward)

DESCRIPCIÓN

Equipo de cloración salina por electrólisis a partir de cloruro sódico, de fácil de instalación, alto rendimiento y con opciones de control + dosificación de pH y control de producción ORP incluidas en la placa principal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Generación a partir 3 g/L de sal (puede trabajar con agua de mar)
- Pantalla digital extraíble.
- Ajuste de producción modulable en g/h.
- Producción corregida por temperatura.
- Sensor de gas integrado en célula.
- Sensor de cubierta de piscina.
- Función de supercloración.
- Menú varios idiomas.
- Inversión automática de polaridad.
- Alarma de sobredosificación de pH.
- Disipación de calor sin ventiladores.
- Fácil acceso a conexiones.
- Función de piscina cubierta (contacto NA).
- Opcional: Pantalla Táctil y sensor de caudal.

Ref.	Modelo	PRODUCCIÓN (100%)
112829	HSS16 3.0	16 g/h
112830	HSS22 3.0	22 g/h
112831	HSS33 3.0	33 g/h
112832	HSS50 3.0	50 g/h



3 años
garantía
years
warranty **#1**



Sonda de Temperatura dedicada



Punto de inyección de Baja pH

Longitud de cable 1,5 m

Conector de sensor de gas

CÉLULA DE PRODUCCIÓN

- Porta células transparente de alta resistencia.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Conector con cable 1,5 m (ampliable opcional).
- Vida útil de 8.000 horas.
- Punto de inyección de Baja pH incorporado.

CONTROLES ADICIONALES (OPCIONAL):

Ref.	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
111704	KIT pH 1.5 + sonda	1,5 L/h (hasta 80 m ³)
112074	KIT pH 3 + sonda	3 L/h (+80 m ³)
112193	KIT ORP gold	Sonda ORP gold + chip



Kit pH



Kit ORP gold

KITS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE pH: Se suministran con collarines Ø50, portasondas, inyector, tubos de aspiración e inyección, filtro de fondo para depósito de reductor de pH. Bomba peristáltica con interruptor incluido, y sonda pH de doble cuerpo. Incluye patrones de calibración (pH 7 y pH 10).

KIT DE CONTROL ORP: Se suministra con collarín Ø50 y portasondas, sonda gold de punta de oro (para lecturas más estables a la fluctuación), disolución de limpieza neutra y patrón 468 mV para calibración.

GARANTÍA

Instalado por Personal Autorizado, según las instrucciones que se suministren y manual de uso, la garantía de malfuncionamiento, o por defecto de fábrica, se extiende por periodo de 2 años (no aplicable a sondas).